

RANGER



■ Prvotřídní design



RANGER

Snadné použití – jednoduchá údržba



- polyethylenová nádrž 2500 litrů
- membránové čerpadlo HARDI
- EVC řídicí jednotka
- CycloneFilter
- ParaLift
- HC 2500 palubní počítač
- proplachovací nádrž 250 litrů
- ChemFiller 25 litrů
- dva typy ramen, záběr od 12 do 21 m



RANGER

Návěsné postřikovače RANGER jsou kombinací osvědčených komponentů HARDI s moderním pojetím a přijatelnou cenou.

Samoplňací čerpadlo HARDI

Kapalinový systém RANGERU je poháněn robustním, tukem mazaným membránovým čerpadlem HARDI. Čerpadlo je samonasávací a plní za všech podmínek.

ParaLift pro naprostou kontrolu

Systém zvedání ramen ParaLift je novým prvkem v tomto segmentu postřikovačů a poskytuje vyšší světlost nad porostem. Mechanický transportní zámek zabraňuje opotřebením ramen EAGLE při transportu.

Snadné používání

Všechny primární funkce řízení jsou vestavěny do centrálně umístěného systému Manifold. Barevně značené ventily s piktogramy jednotlivých funkcí jsou snadné na porozumění a ovládání.

Systém filtrace

HARDI CycloneFilter má unikátní cyklonový efekt, který významně zlepšuje jeho samočisticí schopnost.

Konstrukce hlavní nádrže

RANGER má polyethylenovou nádrž objemu 2500 l skloněnou vpřed - to umožňuje stále vynikající rozložení hmotnosti a účinné míchání postřikové jíchy. Konstrukce je provedena tak, že přes vysokou průjezdní světlost 70 cm pod stavitelnou nápravou má velmi nízké těžiště.

Technické specifikace

Ramena	EAGLE	PRO
Nádrž, l	2500	2500
Čerpadla, typ – l/min	1303–114 nebo 363–194	1303–114 nebo 363–194
Ramena, m	18, 20, 21	12, 15, 16, 18
Požadavky na hydrauliku (modely Y)	1x jednočinný + 1x dvojitý	1x jednočinný + 1x dvojitý
Požadavky na hydrauliku (modely Z)	1x dvojitý	1x dvojitý
Hmotnost na tažném oji (prázdná nádrž)*, kg	200	160
Hmotnost na nápravě (prázdná nádrž)*, kg	1540	1820
Celková hmotnost (prázdná nádrž)*, kg	1740	1980
Celková délka, m	5,40	5,60
Celková výška, m	2,90 (11,2x38)	3,32 (11,2x38)
Šířka s rameny v transportní poloze, m	2,98	2,55
Stavitelný rozchod kol, m	1,50–2,00	1,50–2,00
Vzdálenost tažného oje k nápravě, m	3,81	3,81
Průjezdni světlost, m	0,70 (11,2x38)	0,70 (11,2x38)
Proplachovací nádrž, l	250	250

* Rozměry pro EAGLE 18 m, PRO 18 m

EAGLE



PRO



Vybavení na přání



HC 2500

Palubní počítač HC 2500 je odpovědí na základní požadavky elektronické regulace. Připojení si vyžádá jen několik vteřin a lze postříkovat. Je velmi jednoduchý a spolehlivý.



Proplachovací nádrž

Proplachovací nádrž 250 l je umístěna za hlavní nádrž nad nápravou. Optimalizuje tak rozložení hmotnosti stroje.



ChemFiller

Přimíchávací zařízení chemikálií ChemFiller vytváří komfortní a bezpečné pracoviště pro plnění postřikovače kapalinou, suchými nebo vodou rozpustnými chemickými přípravky.



In-Line filtr

RANGER může být vybaven sekčními filtry ramen In-Line se snadnou údržbou.



Váš prodejce:

HARDI si vyhrazuje právo změny bez upozornění. Uvedené ilustrace mohou obsahovat doplňková zařízení a příslušenství.